



PERFORMANS BEYANI (DoP)

Doküman Kodu	CE.IGU.03
Yürürlük Tarihi	1.05.2009
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	26.07.2021
Sayfa No	1 / 1

(1) Ürün tipi kimlik kodu: (305/2011/AB Yönetmeliği 8.Madde 2.Fıkra (a) Bendi)	Yalıtımlı Cam Ünitesi Ürünleri
(2) Kullanım amacı/amaçları:	Cam - Binalarda kullanılan - Cam yalıtım birimleri
(3) İmalatçı: (305/2011/AB Yönetmeliği 13.Madde 5.Fıkra)	Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Şabanoglu OSB Mah. Organize Sanayi Bulvarı No.43/1 55300 Tekkeköy Samsun/Türkiye
(4) Yetkili temsilci: (305/2011/AB Yönetmeliği 14.Madde 2.Fıkra)	Mevcut Değil
(5) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri: (305/2011/AB Yönetmeliği Ek-5)	Sistem 3: Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalatçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır; (a) İmalatçı fabrika üretim kontrolü yapar. (b) Onaylanmış laboratuvar malzemenin tip testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespitini yapar.
(6a) Uyumlaştırılmış standart	TS EN 1279-5
Onaylanmış kuruluş:	Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. (NB 2217 - Ocak 2011)
(8) Uygun teknik belge ve / veya Özel teknik belgelendirme:	Mevcut Değil
DoP No:	
(7) Beyan edilen performans/performanslar:	Çift Cam 4+12(Hava)+4 (Poliüretan Dolgulu) Çift Cam 4+12(Hava)+4 (Silikon Dolgulu)
Yangın Güvenliği	
Yangına dayanıklılık (EN 13501-2)	NPD
Yangın karşısındaki davranış (EN 13501-1) (1)	NPD
Harici yangınlara karşı davranış	NPD
Kullanım Güvenliği	
Mermi darbesine karşı dayanıklılık: Parçalanma özelliği ve darbeye dayanıklılık (TS EN 1063)	NPD
Patlamaya karşı dayanıklılık: Çarpmadaki davranış ve çarpmaya dayanıklılık (TS EN 13541)	NPD
Hırsızlığa karşı dayanıklılık: Parçalanma özelliği ve darbeye dayanıklılık (TS EN 356)	NPD
Sarkaç çarpma dayanıklılığı: Parçalanma özelliği (güvenli kırılabilirlik) ve çarpmaya karşı dayanıklılık (TS EN 12600)	NPD
Mekanik dayanıklılık: Anı sıcaklık değişimi ve sıcaklık farklarına karşı dayanıklılık (EN 572-1)	NPD
Mekanik dayanıklılık: Cam birimi üzerine sabit ve/veya artan rüzgâr ve kar yüküne karşı dayanıklılık (TS EN 572-1)	NPD
Gürültüye Karşı Koruma	
Doğrudan hava kaynaklı ses yalıtımı (TS EN 12758)	30 dB (-1, -3)
Enerjinin Muhafazası ve Isı Tutma	
Isı tutma özelliği (TS EN 12758)	2,8 W/(m²K)
Isıkla ilgili özellikler: Gün ışığı geçirgenliği (TS EN 673)	0,82
Isıkla ilgili özellikler: Gün ışığı yansıtma (TS EN 673)	0,15
Güneş enerjisi ile ilgili özellikler : Güneş enerjisi toplam geçirgenliği (TS EN 410)	0,78
Güneş enerjisi ile ilgili özellikler : Güneş enerjisi direkt geçirgenliği (TS EN 410)	0,74
Güneş enerjisi ile ilgili özellikler : Güneş enerjisi dış yansıtma(kaplamasız yüzey) (TS EN 410)	0,13
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performansa sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu Performans Beyanı (DoP) sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır. İmalatçı adına imzalayan:	
Adı ve Unvanı	Tarih ve Yer
Kerem Tüfekçi	26.07.2021, Samsun
İşletme Müdürü	

