



PERFORMANS BEYANI (DoP)

Doküman Kodu	CE.LMC.03
Yürürlük Tarihi	18.08.2023
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	---
Sayfa No	1 / 1

(1) Ürün tipi kimlik kodu: (305/2011/AB Yönetmeliği 8.Madde 2.Fıkra (a) Bendi)	Lamine Cam Ürünleri				
(2) Kullanım amacı/amaçları:	Cam - Yapılarda Kullanılan - Lamine Cam Ve Lamine Emniyet Camı				
(3) İmalatçı: (305/2011/AB Yönetmeliği 13.Madde 5.Fıkra)	Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Şabanoglu OSB Mah. Organize Sanayi Bulvarı No.43/1 55300 Tekkeköy Samsun/Türkiye				
(4) Yetkili temsilci: (305/2011/AB Yönetmeliği 14.Madde 2.Fıkra)	Mevcut Değil				
(5) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem/sistemleri: (305/2011/AB Yönetmeliği Ek-5)	Sistem 3 (a) İmalatçı fabrika üretim kontrolü yapar. (b) Onaylanmış laboratuvar yapı malzemesinin testine (imalatçı tarafından alınmış numuneye dayanarak), hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya tanımlayıcı belgelere dayanarak malzemenin performansını değerlendirir.				
(6a) Uyumlaştırılmış standart	TS EN 14449				
Onaylanmış kuruluş:	ift Rosenheim GmbH (D-PL-11349-01-00 - Temmuz 2021)				
(8) Uygun teknik belge ve / veya Özel teknik belgelendirme:	Mevcut Değil				
DoP No:					
(7) Beyan edilen performans/performanslar:	33.1 Lamine Cam	44.1 Lamine Cam	44.2 Lamine Cam	55.1 Lamine Cam	66.1 Lamine Cam
Yangın Güvenliği					
Yangına dayanıklılık (EN 13501-2)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Yangın karşısındaki davranış (EN 13501-1) (1)	A1	A1	A1	A1	A1
Harici yangınlara karşı davranış	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Kullanım Güvenliği					
Mermi darbesine karşı dayanıklılık: Parçalanma özelliği ve darbeye dayanıklılık (TS EN 1063)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Patlamaya karşı dayanıklılık: Çarpmadaki davranış ve çarpmaya dayanıklılık (TS EN 13541)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Hırsızlığa karşı dayanıklılık: Parçalanma özelliği ve darbeye dayanıklılık (TS EN 356)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Sarkaç çarpma dayanıklılığı: Parçalanma özelliği (güvenli kırılabilirlik) ve çarpmaya karşı dayanıklılık (TS EN 12600)	2 (B) 2	2 (B) 2	2 (B) 2	2 (B) 2	2 (B) 2
Mekanik dayanıklılık: Anı sıcaklık değişimi ve sıcaklık farklarına karşı dayanıklılık (EN 572-1)	40 K	40 K	40 K	40 K	40 K
Mekanik dayanıklılık: Cam birimi üzerine sabit ve/veya artan rüzgâr ve kar yüküne karşı dayanıklılık (TS EN 572-1)	33.1	44.1	44.2	55.1	66.1
Gürültüye Karşı Koruma					
Doğrudan hava kaynaklı ses yalıtımı (TS EN 12758)	32 dB (-1, -3)	32 dB (-1, -3)	32 dB (-1, -3)	32 dB (-1, -3)	32 dB (-1, -3)
Enerjinin Muhafazası ve Isı Tutma					
Isı tutma özelliği (TS EN 12758)	5,6 W/(m²K)	5,6 W/(m²K)	5,6 W/(m²K)	5,6 W/(m²K)	5,6 W/(m²K)
Işıklı ilgili özellikler: Gün ışığı geçirgenliği (TS EN 673)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
Işıklı ilgili özellikler: Gün ışığı yansıtma (TS EN 673)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Güneş enerjisi ile ilgili özellikler : Güneş enerjisi toplam geçirgenliği (TS EN 410)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Güneş enerjisi ile ilgili özellikler : Güneş enerjisi direkt geçirgenliği (TS EN 410)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Güneş enerjisi ile ilgili özellikler : Güneş enerjisi dış yansıtma(kaplamasız yüzey) (TS EN 410)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performansa sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu Performans Beyanı (DoP) sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.					
İmalatçı adına imzalayan:					
Adı ve Unvanı	Tarih ve Yer		İmza		
Kerem Tüfekçi	18.08.2023, Samsun				
İşletme Müdürü					